


一切优势尽在掌握

miniBOOSTER Hydraulics 提供在全球各类应用领域中广泛使用的增压器。miniBOOSTER Hydraulics 液压增压器具有几大关键优势。

尺寸最小

miniBOOSTER 产品紧凑，可安装在任何需要高的地点。这些产品可以轻松地与现有系统或新系统进行集成。

功率最大

使用廉价的低压元件获得较高的力。可以从任何低压液功率源中获得最高达 2,000 bar 的压力。



ALL PRODUCTS
100%
FULLY TESTED

齐全的 miniBOOSTER 液压增压器产品范围

关于产品的详细信息，请选择相应的产品链接。

关于下载产品的三维 CAD 文件的详细信息，请访问下载区域。

出口压力 (bar)	平均出口流量 (l/min)	进口压力 (bar)	进口流量 (l/min)	连接	重量 (kg)	比率	型号：钢	型号：不锈钢
24-800	0.3-0.5	20-200	2.0-8.0	管路	0.7	1.2-7.5	HC1	
24-800	0.3-2.5	20-200	2.0-15.0	管路	1.0	1.2-20.0	HC2	HC2W
24-800	0.7-11.0	20-200	2.0-15.0	管路	3.8	1.2-20.0	HC2D	
20-800	2.0-3.0	20-200	2.0-15.0	管路	4.15	1.0-10.1	HC2D2	
24-800	0.3-1.0	≡	≡	管路	2.1	1.2-13.0	HC2P	
24-500	0.3-2.5	20-200	2.0-15.0	集成 NG6/DO3	2.5	1.2-20.0	HC3	
24-500	0.3-2.5	20-200	2.0-15.0	集成 NG6/DO3	4.0	1.2-20.0	HC3 - C	
24-500	0.3-2.5	20-200	2.0-15.0	集成	1.75	1.2-20.0	HC3 - D	
24-500	0.3-2.5	20-200	2.0-15.0	集成	4.3	1.2-20.0	HC3 - F	
24-500	0.3-2.5	20-200	2.0-15.0	集成 NG6/DO3	3.3	1.2-20.0	HC3 - H	
24-500	0.3-2.5	20-200	2.0-15.0	集成 NG6/DO3	3.5	1.2-20.0	HC3 - I	
26-800	0.7-5.5	20-200	2.0-35.0	管路	3.7	1.3-9.8	HC4	HC4W
24-800	0.3-2.5	20-200	2.0-15.0	管路	3.0	1.2-20.0	HC5	
26-800	1.5-11.0	20-200	5.0-70.0	管路	9.5	1.3-8.2	HC6	
24-800	11.2-56.0	20-200	5.0-70.0	管路	20.0	1.2-8.2	HC6D	
20-800	6.0-41.0	20-200	5.0-70.0	管路	22.0	1.0-10.1	HC6D2	HC6D2W
100-2000	0.3-1.6	20-200	2.0-14.0	管路	1.5	5.0-20.0	HC7	HC7W
100-2000	0.3-1.6	20-200	2.0-14.0	管路	5.0	5.0-20.0	HC8	HC8W
220-5000	0.3-1.8	20-200	5.0-20.0	管路	9.9	8.2-25.0	HC9	

miniBOOSTER 其他产品

关于产品的详细信息，请选择相应的产品链接。

过滤器	阀体 附件
管式过滤器	CV1 适配器工具包
高压 T形过滤器	CV2 适配器
T型过滤器	CV3 先导止回阀
过滤器壳体	CV4
NG6 过滤器	CV5
液压 泵站	增压 器系统
液压 泵站	增压 器系统 M-HC6 500 bar
液压 泵站塔	
增压 器系统 M-HC7 最高压 力达 2000 bar	
增压 器系统 M-HC7 最高压 力达 800 bar	

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

