



すべての利点を手に入れてください...

miniBOOSTER Hydraulics が提供する油圧ブースターは、世界中でさまざまな用途に使用されています。miniBOOSTER Hydraulicsの油圧ブースターをご使用いただくことには、数々の重要な利点があります。

最小サイズ

コンパクトなサイズの miniBOOSTER は、高圧が必要な場所のどこにでも設置できます。既存のあるいは新しいシステムに、簡単に内蔵できます。

最大出力

安価な低圧構成部品を使用して、高い圧力を達成できます。どのような低圧油圧源からでも、最大 2,000 barの圧力を得ることができます。



ALL PRODUCTS
100%
FULLY TESTED

miniBOOSTER 油圧ブースターの 全製品範囲

製品の詳細については、個別のモデルのリンクをお選びください。

各製品の 3D CAD ファイルについては、ダウンロードのセクションにアクセスしてください。

出口 圧力 (bar)	平均 出口流量 (l/分)	入口 圧力 (bar)	入口 流量 (l/分)	接続	重量 (kg)	比	モデル: スチール	モデル: ステンレス スチール
24-800	0.3-0.5	20-200	2.0-8.0	チューブ	0.7	1.2-7.5	HC1	
24-800	0.3-2.5	20-200	2.0-15.0	チューブ	1.0	1.2-20.0	HC2	HC2W
24-800	0.7-11.0	20-200	2.0-15.0	チューブ	3.8	1.2-20.0	HC2D	
20-800	2.0-3.0	20-200	2.0-15.0	チューブ	4.15	1.0-10.1	HC2D2	
24-800	0.3-1.0	-	-	チューブ	2.1	1.2-13.0	HC2P	
24-500	0.3-2.5	20-200	2.0-15.0	マニフォールド NG6/DO3	2.5	1.2-20.0	HC3	
24-500	0.3-2.5	20-200	2.0-15.0	マニフォールド NG6/DO3	4.0	1.2-20.0	HC3 - C	
24-500	0.3-2.5	20-200	2.0-15.0	マニフォールド	1.75	1.2-20.0	HC3 - D	
24-500	0.3-2.5	20-200	2.0-15.0	マニフォールド	4.3	1.2-20.0	HC3 - F	
24-500	0.3-2.5	20-200	2.0-15.0	マニフォールド NG6/DO3	3.3	1.2-20.0	HC3 - H	
24-500	0.3-2.5	20-200	2.0-15.0	マニフォールド NG6/DO3	3.5	1.2-20.0	HC3 - I	
26-800	0.7-5.5	20-200	2.0-35.0	チューブ	3.7	1.3-9.8	HC4	HC4W
24-800	0.3-2.5	20-200	2.0-15.0	チューブ	3.0	1.2-20.0	HC5	
26-800	1.5-11.0	20-200	5.0-70.0	チューブ	9.5	1.3-8.2	HC6	
24-800	11.2-56.0	20-200	5.0-70.0	チューブ	20.0	1.2-8.2	HC6D	
20-800	6.0-41.0	20-200	5.0-70.0	チューブ	22.0	1.0-10.1	HC6D2	HC6D2W
100-2000	0.3-1.6	20-200	2.0-14.0	チューブ	1.5	5.0-20.0	HC7	HC7W
100-2000	0.3-1.6	20-200	2.0-14.0	チューブ	5.0	5.0-20.0	HC8	HC8W
220-5000	0.3-1.8	20-200	5.0-20.0	チューブ	9.9	8.2-25.0	HC9	

その他の miniBOOSTER 製品

製品の詳細については、個別の製品のリンクをお選びください。

フィルター	バルブハウジング	アクセサリ
インライン フィルター	CV1	アダプタ キット
高圧 T フィルター	CV2	アダプタ
T フィルター	CV3	パイロット作動逆止弁
フィルターハウジング	CV4	
NG6 フィルター	CV5	
パワーバック	ブースター システム	
油圧パワーバック		ブースター システム M-HC6 500 bar
油圧パワーバックタワー		
ブースター システム M-HC7 2000 bar		
ブースター システム M-HC7 800 bar		

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

