


Использование всех преимуществ...

miniBOOSTER Hydraulics предлагает широкий ассортимент мультипликаторов давления гидросистемы, используемых во всем мире для выполнения самых разных работ. Использование напорных гидроусилителей от miniBOOSTER Hydraulics дает ряд основных преимуществ.


 ALL PRODUCTS
100%
 FULLY TESTED

Полный ассортимент линейки напорных гидроусилителей miniBOOSTER

Для получения дополнительной информации выберите конкретную модель.

Для загрузки 3D CAD-файлов по каждому продукту выберите раздел "Загрузки".

Компактный размер

Компактный размер агрегата miniBOOSTER позволяет устанавливать его именно в тех точках, где необходимо достижение высокого давления. Они легко включаются в существующую или новую систему.

Максимальная мощность

Высокое давление достигается за счет использования недорогих компонентов низкого давления. Давление до 2000 бар может быть достигнуто от любого источника гидравлической энергии низкого давления.

Выходное давление (бар)	Средний выходной поток (л/мин)	Входное давление (бар)	Входной поток (л/мин)	Соединение	Вес (кг)	Коэффициент	Модель: Сталь	Модель: Нержавеющая сталь
24-800	0,3-0,5	20-200	2,0-8,0	Труба	0,7	1,2-7,5	HC1	
24-800	0,3-2,5	20-200	2,0-15,0	Труба	1,0	1,2-20,0	HC2	HC2W
24-800	0,7-11,0	20-200	2,0-15,0	Труба	3,8	1,2-20,0	HC2D	
20-800	2,0-3,0	20-200	2,0-15,0	Труба	4,15	1,0-10,1	HC2D2	
24-800	0,3-1,0	-	-	Труба	2,1	1,2-13,0	HC2P	
24-500	0,3-2,5	20-200	2,0-15,0	Коллектор NG6/DO3	2,5	1,2-20,0	HC3	
24-500	0,3-2,5	20-200	2,0-15,0	Коллектор NG6/DO3	4,0	1,2-20,0	HC3 - C	
24-500	0,3-2,5	20-200	2,0-15,0	Коллектор	1,75	1,2-20,0	HC3 - D	
24-500	0,3-2,5	20-200	2,0-15,0	Коллектор	4,3	1,2-20,0	HC3 - F	
24-500	0,3-2,5	20-200	2,0-15,0	Коллектор NG6/DO3	3,3	1,2-20,0	HC3 - H	
24-500	0,3-2,5	20-200	2,0-15,0	Коллектор NG6/DO3	3,5	1,2-20,0	HC3 - I	
26-800	0,7-5,5	20-200	2,0-35,0	Труба	3,7	1,3-9,8	HC4	HC4W
24-800	0,3-2,5	20-200	2,0-15,0	Труба	3,0	1,2-20,0	HC5	
26-800	1,5-11,0	20-200	5,0-70,0	Труба	9,5	1,3-8,2	HC6	
24-800	11,2-56,0	20-200	5,0-70,0	Труба	20,0	1,2-8,2	HC6D	
20-800	6,0-28,0	20-200	5,0-45,0	Труба	24,0	1,0-10,1	HC6D2	HC6D2W
100-2000	0,3-1,6	20-200	2,0-14,0	Труба	1,5	5,0-20,0	HC7	HC7W
100-2000	0,3-1,6	20-200	2,0-14,0	Труба	5,0	5,0-20,0	HC8	HC8W
220-5000	0,3-1,8	20-200	5,0-20,0	Труба	9,9	8,2-25,0	HC9	

Другая продукция от miniBOOSTER

Для получения дополнительной информации выберите конкретный продукт.

Фильтры	Помещение задвижек	Дополнительные принадлежности
Проходной фильтр	CV1	Наборы переходников
T-образный фильтр высокого давления	CV2	Переходники
T-образный фильтр	CV3	Обратный сервоуправляемый клапан
Фильтровальное отделение	CV4	
Фильтр NG6	CV5	
Блоки питания	Системы усиления	
гидравлическая силовая установка	Система усиления M-НС6 500 бар	
гидравлическая силовая установка серии		
Система усиления M-НС7 2000 бар		
Система усиления M-НС7 800 бар		

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

